

cambia modo di vedere con un

Cligk SPIONCINO DIGITALE

- pratico utilizzo
- di facile montaggio (senza passaggio di fili elettrici e/o Javori aggiuntivi)
- più sicurezza alla tua casa





Con lo spioncino digitale possiamo notare i benefici di un'immagine chiara e ingrandita.

Con lo spioncino tradizionale l'immagine è povera, le persone anziane vedono con difficoltà all'esterno e i bambini non possono raggiungere l'occhiello a causa dell'altezza.

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e subito appare l'immagine grande sul display.



oro • cromosatinato • bronzato



PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver collegato lo spinotto della telecamera.

INSTALLAZIONE:

- 1) Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza 1600 mm.
- 2) Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che la freccia sulle lenti sia rivolta verso l'alto "come foto".
- 3) Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
- 4) Fissare la piastra con il biadesivo e le tre viti in dotazione sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
- 5) Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio, al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
- 6) Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo, il cavo in eccesso deve essere legato dietro al piccolo
- 7) Appendere lo schermo alla piastra e fissare lo stesso con le viti "come foto",









Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 55 a 110 mm di spessore	
Foro porta	da 14 a 22 mm	
Sensore CMOS	0,3 mega pixel	
Schermo LCD	TFT 3,5"	
Dimensioni	135x85x24,5 mm	
Peso	345 g	
Angolo Visuale	110°	
Alimentazione	4 batterie stilo AA	
Accensione	manuale	
Spegnimento	automatico dopo 10 secondi	







- pratico utilizzo
- di facile montaggio (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- più sicurezza alla tua casa



Descrizione prodotto

Con lo spioncino digitale possiamo notare i benefici di un'immagine chiara e ingrandita.

Con lo spioncino tradizionale l'immagine è povera, le persone anziane vedono con difficoltà all'esterno e i bambini non possono raggiungere l'occhiello a causa dell'altezza. Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e subito appare l'immagine grande sul display.

L'alloggio batterie si trova lateralmente al prodotto, in questo modo l'eventuale ricambio delle batterie stesse, non comporta lo smontaggio dello schermo.

Finiture:

oro • cromosatinato

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver collegato lo spinotto della telecamera.

INSTALLAZIONE:

- 1) Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza 1600 mm.
- 2) Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che la freccia sulle lenti sia rivolta verso l'alto "come foto".
- 3) Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
- Fissare la piastra con il biadesivo e le tre viti in dotazione sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
- 5) **Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio,** al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
- 6) Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
- 7) Appendere lo schermo alla piastra e fissare lo stesso con le viti "come foto".









Scheda Tecnica

Installabile su porte Foro porta

Sensore CMOS

Schermo LCD
Dimensioni

Peso

Angolo Visuale

Alimentazione

Accensione

Spegnimento

da 38 a 110 mm di spessore

da 14 a 22 mm 0,3 mega pixel

TFT 3.2"

125x68x15 mm

160 g

105°

2 batterie stilo AAA

manuale

automatico dopo 10 secondi







- pratico utilizzo
- di facile montaggio (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- · più sicurezza alla tua casa



Descrizione prodotto

Con lo spioncino digitale possiamo notare i benefici di un'immagine chiara e ingrandita.

Con lo spioncino tradizionale l'immagine è povera, le persone anziane vedono con difficoltà all'esterno e i bambini non possono raggiungere l'occhiello a causa dell'altezza. Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e subito appare l'immagine grande sul display.

L'alloggio batterie si trova lateralmente al prodotto, in questo modo l'eventuale ricambio delle batterie stesse, non comporta lo smontaggio dello schermo.

Finiture:

oro • cromosatinato

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver collegato lo spinotto della telecamera.

INSTALLAZIONE:

- 1) Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza 1600 mm.
- 2) Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che il pulsante del campanello sia rivolto verso il basso, e regolare affinché la telecamera sia perfettamente perpendicolare (figura 1).
- 3) Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
- 4) Fissare la piastra con il biadesivo e le tre viti in dotazione sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
- 5) Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio, al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
- 6) Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
- 7) Agganciare lo schermo alla staffa posizionata nella parte superiore della piastra, e fissare con una piccola vite attraverso il foro sul fondo dello schermo (figura 3).









Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 38 a 110 mm di spessore	
Foro porta	da 14 a 22 mm	
Sensore CMOS	0,3 mega pixel	
Schermo LCD	TFT 4,3"	
Risoluzione	QVGA (480x272)	
Dimensioni	139x77x16 mm	
Peso	290 g	
Angolo Visuale	110 °	
Alimentazione	4 batterie stilo AAA	
Accensione	manuale	
Spegnimento	automatico dopo 10 secondi	







Spioncini digitali

- pratico utilizzo
- di facile montaggio (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- più sicurezza alla tua casa





Con lo spioncino digitale possiamo notare i benefici di un'immagine chiara e ingrandita.

Con lo spioncino tradizionale l'immagine è povera, le persone anziane vedono con difficoltà all'esterno e i bambini non possono raggiungere l'occhiello a causa dell'altezza. Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e subito appare l'immagine grande sul display. L'alloggio batterie si trova lateralmente al prodotto, in questo modo l'eventuale ricambio delle batterie stesse, non comporta lo smontaggio dello schermo.



Finiture:

oro • cromosatinato • Dieneo



PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver collegato lo spinotto della telecamera,

INSTALLAZIONE:

- 1) Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI,TEL", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza 1600 mm.
- 2) Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che la freccia sulle lenti sia rivolta verso l'alto "come foto".
- 3) Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
- 4) Fissare la piastra con il biadesivo e le tre viti in dotazione sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
- 5) Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio, al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
- 6) Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
- 7) Appendere lo schermo alla piastra e fissare lo stesso con le viti "come foto".









Scheda Tecnica

Installabile su porte Foro porta

Sensore CMOS

Schermo LCD

Risoluzione

Dimensioni

Peso

Angolo Visuale

Alimentazione

Accensione

Spegnimento

da 38 a 110 mm di spessore

da 14 a 22 mm

0,3 mega pixel

TFT 3,2"

QVGA (320x240)

125x85x18,5 mm

260 g

105°

4 batterie stilo AAA

manuale

automatico dopo 10 secondi







- pratico utilizzo
- di facile montaggio (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- · più sicurezza alla tua casa





Permette di fare foto, che verranno salvate nella memoria interna, oppure nella micro SD (non in dotazione). Nel premere il campanello, integrato nella telecamera esterna, viene scattata automaticamente una foto.

L'alloggio batterie si trova lateralmente al prodotto, in questo modo l'eventuale ricambio delle batterie stesse, non comporta lo smontaggio dello schermo.

Nella confezione troverete le istruzioni per l'uso.



Finiture:

oro • cromosatinato

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver collegato lo spinotto della telecamera. In caso di utilizzo di una micro SD (non in dotazione), assicurarsi di averta inserita prima delle batterie.

INSTALLAZIONE:

- 1) Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una attezza 1600 mm.
- 2) Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che il pulsante del campanello sia rivolto verso il basso, e regolare affinché la telecamera sia perfettamente perpendicolare (figura 1).
- 3) Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
- 4) Fissare la piastra con il biadesivo e le tre viti in dotazione sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'atto.
- 5) Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio, al manicotto filettato della telecamera e serrare, Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (fiaura 2).
- 6) Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
- Agganciare lo schermo alla staffa posizionata nella parte superiore della piastra, e fissare con una piccola vite attraverso il foro sul fondo dello schermo (figura 3).









Scheda Tecnica

Installabile su porte

Foro porta

Sensore CMOS

Schermo LCD

Risoluzione

Dimensioni

Peso

Alimentazione

Accensione Spegnimento

Salvataggio

da 38 a 110 mm di spessore da 14 a 26 mm

0,3 mega pixel

TFT 3,2"

QVGA (320x240)

125x85x18,5 mm

260 g

4 batterie stilo AAA

manuale

automatico dopo 10 secondi

memoria interna / circa 50 foto







- pratico utilizzo
- di facile montaggio (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- più sicurezza alla tua casa



Descrizione prodotto

Permette di fare foto e video, che verranno salvati nella scheda Micro SD (in dotazione). Nel premere il campanello, integrato nella telecamera esterna, viene scattata automaticamente una foto, Dotato di telecamera ad infrarossi che permette la visione notturna. L'alloggio batterie si trova lateralmente al prodotto, in questo modo l'eventuale ricambio delle batterie stesse, non comporta lo smontaggio dello schermo. Nella confezione troverete le istruzioni per l'uso,

Finiture:

oro • cromosatinato

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver inserito la micro SD ed aver collegato lo spinotto della telecamera.

INSTALLAZIONE:

- 1) Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza 1600 mm.
- 2) Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che il pulsante del campanello sia rivolto verso il basso, e regolare affinché la telecamera sia perfettamente perpendicolare (figura 1).
- 3) Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
- 4) Fissare la piastra con il biadesivo e le tre viti in dotazione sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
- 5) **Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio,** al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
- 6) Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
- 7) Agganciare lo schermo alla staffa posizionata nella parte superiore della piastra, e fissare con una piccola vite attraverso il foro sul fondo dello schermo (figura 3).









Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 55 a 110 mm di spessore			
Foro porta	da 14 a 26 mm			
Sensore CMOS	0,3 mega pixel			
Schermo LCD	TFT 3,5"			
Dimensioni	135x85x24,5 mm			
Peso	345 g			
Lunghezza d'onda	940 nM			
Alimentazione	4 batterie stilo AA			
Accensione	manuale			
Spegnimento	automatico dopo 20 secondi			
Scheda di memoria	Micro SD da 512 mb			





- pratico utilizzo
- di facile montaggio (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- più sicurezza alla tua casa



Descrizione prodotto

Con la nuova tecnologia del sensore di movimento, si ha la possibilità di effettuare automaticamente foto e video al solo passaggio di persone davanti alla camera (distanza clica 0,5 mt); che verranno salvati nella micro SD (in dotazione). Ci sono 3 modalità di rilevamento immagine nel menù "rilevatore di movimento";

• foto • video (5 secondi) • video (10 secondi)

oppure si può scegliere di disattivare la funzione di rilevamento, Dotato di telecamera ad infrarossi che permette la visione notturna.

Finiture:


oro • cromosatinato

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver inserito la micro SD ed aver collegato lo spinotto della telecamera.

INSTALLAZIONE:

- 1) Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una attezza 1600 mm.
- 2) Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che il pulsante del campanello sia rivolto verso il basso, e regolare affinché la telecamera sia perfettamente perpendicolare (figura 1).
- 3) Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
- 4) Fissare la piastra con il biadesivo e le tre viti in dotazione sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
- 5) Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio, al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
- 6) Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
- 7) Agganciare lo schermo alla staffa posizionata nella parte superiore della piastra, e fissare con una piccola vite attraverso il foro sul fondo dello schermo (figura 3).



Scheda Tecnica

Insta	IIabile	su	porte
Foro	porta		

Sensore CMOS

Schermo LCD

Risoluzione

Dimensioni

Peso

Alimentazione

Accensione

Spegnimento

Scheda di memoria

da 38 a 110 mm di spessore
da 14 a 26 mm

0,3 mega pixel

TFT 4,3"

QVGA (480x272)

139x77x16 mm

343 g
4 batterie stilo AAA
manuale
automatico dopo 10 secondi







Micro SD da 2 gb

Spioncini digitali

Telecamere di ricambio

Finitura: oro - cromo



Cod. E0380 per E0372 e per E0399



Cod. E0381 per E0358



Cod. E0396 per E0378



Cod. E0382 per E0370



Cod. E0394 per E0379



Cod. E0395 per E0393



Accessori

Finitura: oro - cromo - bronzo

Combinazioni diverse di colore?

Ora si può!



Cod. E0398

Ghiera in zama per spioncino digitale compatibile con modelli: E0372 - E0358 - E0378 - E0399



Cod. E0371

Canotto in zama mm 38 compatibile con modello: E0358







Espositore in legno



















"VI.TEL".

Telese s.r.l. Via G. Lombardi, 20 - 80141 NAPOLI Tel. 081.599.09.79 - 081.599.09.74

Fax 081.599.08.99

www.telesesrl.com
info@telesesrl.com
vendite@telesesrl.com
supportoclienti@telesesrl.com
acquisti@telesesrl.com
contabilita@telesesrl.com
amministrazione@telesesrl.com