






PETTITI GIUSEPPE S.p.A.

Made in Italy





ACCESSORI PER PORTE SCORREVOLI E SERRAMENTI METALLICI

W W W . P E T T I T I S P A . C O M



Dipartimento <i>Department</i>	Nome referente <i>Name</i>	Funzione aziendale <i>Position / Service</i>	E-mail
Ufficio Commerciale Italia <i>Sales dept.</i>	Raimondo De Leo	Direzione Commerciale <i>Sales Manager</i>	direz.commerciale@pettitispa.com
	Ivana Pedron	Vendite Italia <i>Italy Sales</i>	pettitispa@pettitispa.com
	Roberta Frola	Vendite Italia <i>Italy Sales</i>	pettitispa@pettitispa.com
Ufficio Commerciale Estero <i>Export dept.</i>	Patrizia Quaranta	Direzione Commerciale <i>Export Manager</i>	export@pettitispa.com
Ufficio Tecnico Ufficio Marketing <i>Technical and marketing dept.</i>	Simone Albertin	Tecnico Marketing <i>Technical Marketing</i>	uff.tecnico@pettitispa.com
Ufficio Amministrativo <i>Account dept.</i>	Rosella Cena	Direzione Amministrativa <i>Account Direction</i>	amministrazione@pettitispa.com
	Roberta Bonomo	Contabilità clienti <i>Customers Account Dept.</i>	amminis@pettitispa.com
Ufficio Acquisti <i>Purchases dept.</i>	Barbara Pettiti	Acquisti <i>Purchases dept.</i>	acquisti@pettitispa.com
	Valeriano Santi	Acquisti <i>Purchases dept.</i>	acquisti@pettitispa.com

SERVIZIO CLIENTI customer service

Lingue parlate in azienda
Spoken Languages



Maggiori informazioni

Further information

Portale aziendale

Company's Web Portal

pettitispa@pettitispa.com

www.pettitispa.com



PETTITI GIUSEPPE s.p.a. Accessori per porte scorrevoli e serramenti metallici

CATALOGO LISTINO 2014



PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008



CSI
CERTIFICAZIONE E TESTING

Mod. M01-1

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI
CERT



SGQ N° 032A
SCA N° 0320
PMD N° 0320
ISF N° 040E
LAB N° 0006

Membro degli accordi
di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Certificato n°:	SQ062473	Settore EA:	17 - 29a
Certificate n.:		EA Sector:	

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / we hereby certify that the quality management system operated by

PETTITI GIUSEPPE S.p.A.

Sede legale / Registered office

Strada S. Giorgio 19 - 10036 Settimo Torinese (TO) - Italia

Unità operativa di / Place of business

Strada S. Giorgio 19 - 10036 Settimo Torinese (TO) - Italia

È conforme alla norma:
Is compliance with the standard: **UNI EN ISO 9001:2008**

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Progettazione, produzione e vendita di accessori per porte scorrevoli, serramenti metallici ed arredamento in genere e forniture di particolari meccanici su disegno proprio o del cliente. Commercializzazione di accessori vari settore ferramenta ed edilizia

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni. Riferirsi al manuale qualità per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2008
For information punctual and updated about eventual variations intervenute in the state of validity of the certification of which the present certificate, please contact CSI S.p.A.

This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification.
Refer to the quality manual for details on UNI EN ISO 9001:2008 requirements exclusions.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa.

17/11/2006	01/11/2012	-----	31/10/2015
Rilascio <i>Issued</i>	Rinnovo <i>Renewal</i>	Aggiornamento <i>Update</i>	Scadenza <i>Expiry</i>

GRUPPO
IMQ



CSI

Ing. P. Cau
AMM. DELEGATO / CEO

P. Cau

Rev. 20: Certificazione documento
Udого: Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate
Data: 2012.11.28 22:43:24 +01'00'

1 di 1
Pagina/page



PETTITI GIUSEPPE s.p.a. Accessori per porte scorrevoli e serramenti metallici

CATALOGO LISTINO 2014



PETTITI GIUSEPPE SPA



*Scorrevoli in acciaio
Sliding systems in steel*

da pag. 1 a pag. 3



*Cerniere a scomparsa e accessori
per porte blindate
Concealed hinges and accessories
for security doors*

da pag. 4 a pag. 6



*Accessori e kit per inferriate di sicurezza
Accessories and kit for security grilles*

da pag. 7 a pag. 17



*Ruote in acciaio
Wheels in steel*

a pag. 18



*Cardini fissi e registrabili
Fix and adjustable pintles*

da pag. 18 a pag. 19

*Chiusure e accessori
Lockings and accessories*

da pag. 19 a pag. 20




*Ornamenti
Ornaments*

da pag. 21 a pag. 22



*Scorrevoli per legno, alluminio a vetro
Sliding systems for wood, aluminium
and glass*

da pag. 24 a pag. 32




*Cerniere a scomparsa e stampate
per ante in legno
Retractable and stamped hinges for
wooden doors*

da pag. 32 a pag. 34



*Pensiline in policarbonato
Polycarbonate canopies*

da pag. 35 a pag. 37





PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

INDICE ARTICOLI

ART.	PAG.
115/CS	34
115/NL	34
115/NS	34
115/OL	34
1150SRF/D	4
1150SRF/S	4
309/25	1
309/30	1
312P/32/INOX	26
4100E	1
4RMAE	1
ALG8	2
ARTU	10
ASF10/120	8
BA160Z	19
BOC/16/N	9
BOC/ARTU/N	10
C2000LL/16	18
C2000R/45	18
C2000R/70	18
C25/10	17
C30/30	17
C65	20
CAP/AD/CRAL	6
CAP/AD/CRAS	6
CAP/AD/CRO	6
CAP/ADB	6
CAP/ADM	6
CAP/ADN	6
CAP/AS/CRAL	6
CAP/AS/CRAS	6
CAP/AS/CRO	6
CAP/ASB	6
CAP/ASM	6
CAP/ASN	6
CAP/F/CRAL	6
CAP/F/CRAS	6
CAP/F/CRO	6
CAP/FB	6
CAP/FM	6
CAP/FN	6
CAP/PCH/B	6
CAP/PCH/N	6
CAP30N/MOL	20
CAP-B	6
CAPCRA	6
CAPCRAS	6
CAPCRO	6
CAP-M	6
CAP-N	6

ART.	PAG.
CFQ2000LSR/16	19
CFQ2000LSR/20	19
CFQ2000LSR/24	19
CL24ZL	9
CLPZ/01	33
CLPZ/02	33
CLPZ/03	33
CLPZ/04	33
CLPZ/05	33
CLZ/01	32
CLZ/02	32
CLZ/03	32
CLZ/04	32
CLZ/05	32
CLZ/06	32
CLZ/07	32
CLZ/08	32
CLZ/09	32
CS174/40I	7
CV16/120Z	20
CV16/300Z	20
CV16/400Z	20
CV16/500Z	20
DGN30	21
DGN30Z	21
DGP30	21
DGP30Z	22
G/MM80E65	26
G8E	1
G8I	1
KI/2FB	12
KI/2FB/SM	12
KI/2FS	12
KI/2FS/SM	12
KI/PB	12
KI/PB/SM	12
KI/PS	12
KI/PS/SM	12
KMM 80	24
KSM80/2	29
M102B/2/B	7
M102B/2/M	7
M102B/2/V	7
M102B70/B	7
M102B70/M	7
M102B70/V	7
M102BN/2	7
M102BN70	7
MCC60/15	8
MCC67	8

ART.	PAG.
MERLINO./3010	10
MERLINO/3020	10
MM80EPA	26
MS80/EPA	26
O2000S/CN46X46	19
OD/P12QF	21
OD/P14QF	21
OD/P16QF	21
P2000/45	18
P2000/70	18
P2001/40S	19
PE120X100ALV/N	35
PE120X100F/N	35
PE120X100TR/N	35
PE120X70/TR/N	35
PE120X70ALV/N	35
PE120X70F/N	35
PE140X70TR/N	35
PE150X100ALV/N	35
PE150X100F/N	35
PE150X100TR/N	35
PE150X70ALV/N	35
PE150X70F/N	35
PE150X70TR/N	35
PED140X140TR/N	37
PER9,5X10Z	3
PU12X40	8
PU16X85ZN	8
RS2001/R-80	18
S174/40I	7
S174/40I/SM	7
SPO16/BR	20
SPO16/BS	20
SPO16/CL	20
SPO16/CS	20
SPO16/OL	20
ST/SVF80	32
ST/SVP80	32
ST40X35N	3
STAF30X30G	11
SVP 120	31
TAP16	10
TAP16/PU	8
TAP16N	11
TC/MM80EP	26
V2L	3





NOVITÀ 2014
SPECIALISTI DEL FERRO





PETTITI GIUSEPPE s.p.a.


SERIE MAGNUM

PORTATA CAPACITY	Per coppia di carrelli For each pair of trolleys
Kg 1000	a 4 cuscinetti with 4 bearings

CARRELLI ED ACCESSORI PER MONOROTAIA G8E

TROLLEYS AND ACCESSORIES FOR RAIL G8E

MONOROTAIA IN ACCIAIO ZINCATO, CON ASOLE




Lunghezza = 6 m
Length = 6 m

Rail in zinked steel.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
G8E	36 m n° 6x6 m	Kg/m 7,000	€/m 53,40

CARRELLO CENTRALE A 4 RUOTE





4RMAE

Fisso - cuscinetti in acciaio
Fix - steel bearings

Central trolley with 4 wheels.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
4RMAE	6	2,400	82,86


PIASTRA FISSA CON OLIVA GIREVOLE IN OTTONE



Fix plate with rotating brass olive.

ART.	Ø	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
309/25	25	25	0,270	6,02
309/30	30	25	0,310	6,70


FERMO DI ARRESTO CON PARACOLPO IN GOMMA



Back stop with rubber buffer.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
4100E	6	0,350	19,50

GUIDA INFERIORE IN ACCIAIO ZINCATO



Lunghezza = 6 m
Length = 6 m

Lower guide in zinked steel.


ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
G8I	36 m n° 6x6 m	Kg/m 2,730	€/m 23,10



PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

Accessori per porte scorrevoli e serramenti metallici

ATTACCO LATERALE REGISTRABILE




Adjustable support for rail G8E.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
ALG8	4	1,300	28,44

Esempio di applicazione con scorrimento lineare.

Application example with linear sliding.





PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

CERNIERE REGISTRABILI A SCOMPARSA

CERNIERE REGISTRABILI A SCOMPARSA PER PORTE BLINDATE


ADJUSTABLE CONCEALED HINGE FOR SECURITY DOORS

CERNIERA IN ALLUMINIO, REGISTRABILE, A SCOMPARSA




Cerniera registrabile a scomparsa per porte blindate. Corpi cerniera in alluminio (lega ENAW 6005), perno in acciaio, girevole su sfere in acciaio cementato. Piastre di fissaggio in acciaio.


Adjustable concealed hinge for security doors. Body of hinge in aluminum (alloy ENAW 6005), revolving steel pin on casehardened spheres. Fixing plates in steel.




1150SRF/D	Versione destra Right version
1150SRF/S	Versione sinistra Left version




Apertura destra
Opening to the right



Apertura sinistra
Opening to the left



Profili anta, telaio e falso telaio
Profile wing, frame and wrong frame



Anta chiusa
Door closed

Apertura 115°
Opening 115°


Anta aperta
Door open

Esempio di applicazione della cerniera 1150SRF/D - S.
Application example for 1150SRF/D - S hinge.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
1150SRF/D	75 Kg	4	0,994	59,50
1150SRF/S	75 Kg	4	0,994	59,50



Esempi di applicazione - Application examples.



La cerniera a scomparsa risulta essere completamente invisibile a porta chiusa, ed è adatta per realizzazioni "a filo". Apertura massima 115°.
 La cerniera prevede l'impiego di profili di anta, telaio e falso telaio di dimensioni definite (vedere box a pag.4).
 Sulla cerniera sono presenti due registrazioni: registrazione in verticale ed in orizzontale della distanza fra anta e telaio, mediante grani. La terza regolazione, orizzontale, di profondità, si può ottenere realizzando delle asole sul profilo anta.
 La cerniera può essere montata a banco, il corpo superiore sull'anta, e quello inferiore sul telaio. L'assemblaggio finale può avvenire al momento dell'installazione della posa in opera della porta.

Concealed hinge is invisible when door is closed and it's indicated for flush doors. Max opening 115°.
 Hinge needs of wing, frame and wrong frame of defined dimensions (see pg.4 on box).
 On hinge there are two adjustments : vertical and horizontal of the distance between wing and frame, with allen screws. The third setting, depth, is obtained with slots on profile of the wings.
 Hinge can be mounted on bench, the upper body on the wing and the lower body on frame. Final assembly can be at the moment of the laying of the door.




PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

ACCESSORI PER PORTE BLINDATE

ACCESSORIES FOR SECURITY DOORS

TAPPI PER CERNIERE, IN ABS



CAP-N	Colore nero Colour black
CAP-B	Colore bianco Colour white
CAP-M	Colore marrone Colour brown
CAPCRO	Ottone lucido Polished brassed

CAPCRA	Cromo lucido Polished chrome
CAPCRAS	Cromo satinato Satin chrome


Adatto per profili:
Suitable for profiles:




Cap for hinges in ABS

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
CAP-N	25	0,005	0,79
CAP-B	25	0,005	0,79
CAP-M	25	0,005	0,79
CAPCRA	25	0,005	1,35
CAPCRO	25	0,005	2,19
CAPCRAS	25	0,005	1,61

TAPPI PER CERNIERE, IN ABS




DX



SX

Adatto per profili:
Suitable for profiles:




CAP/ADN	Colore nero Colour black
CAP/ASN	Colore bianco Colour white
CAP/ADB	Colore bianco Colour white
CAP/ASB	Colore bianco Colour white
CAP/ADM	Colore marrone Colour brown
CAP/ASM	Colore marrone Colour brown
CAP/AD/CRO	Colore oro Colour gold
CAP/AS/CRO	Colore oro Colour gold
CAP/AD/CRAL	Cromo lucido Polished chrome
CAP/AS/CRAL	Cromo lucido Polished chrome
CAP/AD/CRAS	Cromo satinato Satin chrome
CAP/AS/CRAS	Cromo satinato Satin chrome

Cap for hinges in ABS

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
CAP/ADN	25	0,005	0,79
CAP/ASN	25	0,005	0,79
CAP/ADB	25	0,005	0,79
CAP/ASB	25	0,005	1,35
CAP/ADM	25	0,005	2,19
CAP/ASM	25	0,005	1,61
CAP/AD/CRAL	25	0,005	0,79
CAP/AS/CRAL	25	0,005	0,79
CAP/AD/CRO	25	0,005	0,79
CAP/AS/CRO	25	0,005	1,35
CAP/AD/CRAS	25	0,005	2,19
CAP/AS/CRAS	25	0,005	1,61

TAPPI PER CERNIERE, IN ABS



CAP/FN	Colore nero Colour black
CAP/FB	Colore bianco Colour white
CAP/FM	Colore marrone Colour brown
CAP/FCRO	Ottone lucido Polished brassed

CAP/FCRAL	Cromo lucido Polished chrome
CAP/FCRAS	Cromo satinato Satin chrome


Adatto per profili:
Suitable for profiles:



Cap for hinges in ABS

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
CAP/FN	25	0,005	0,79
CAP/FB	25	0,005	0,79
CAP/FM	25	0,005	0,79
CAP/FCRAL	25	0,005	1,35
CAP/F/CRO	25	0,005	2,19
CAP/F/CRAS	25	0,005	1,61

TAPPI PER ALLOGGIAMENTO ROSTRO, IN ABS



CAP/PCH/N	Colore nero Colour black
CAP/PCH/B	Colore bianco Colour white

Cap for safety peg in ABS

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
CAP/PCH/N	100	0,005	0,59
CAP/PCH/B	100	0,005	0,59



PETTITI GIUSEPPE s.p.a. Accessori per porte scorrevoli e serramenti metallici




PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

ACCESSORI PER INFERRIATE DI SICUREZZA

ACCESSORI PER INFERRIATE DI SICUREZZA A BATTENTE

ACCESSORIES FOR SECURITY SWING GRILLES

SERRATURA PER INFERRIATA A BATTENTE, IN ACCIAIO ZINCATO





S174/40I	Comando scrocco con maniglia Spring latch with handle
S174/40I/SM	Serratura senza maniglia Comando scrocco con cilindro Lock without handle Spring latch by cylinder

Serratura in acciaio zincato, 3 punti di chiusura, per scatolato 40 mm, corsa 25 mm.

Lock in zinked steel, 3 points of closing, suitable for box-type 40 mm, stroke 25 mm.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
S174/40I	4	0,646	33,50
S174/40I/SM	4	0,646	33,50

CONTROPIASTRA PER SERRATURA, IN ACCIAIO ZINCATO




Contropiastra in acciaio zincato per serratura S174/40I.

Striker plate in zinked steel for lock S174/40I.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
CS174/40I	4	0,059	1,65

MEZZA MANIGLIA IN ALLUMINIO PER PERSIANE BLINDATE E INFERRIATE




Mezza maniglia in alluminio, per persiane blindate ed inferriate.

Average handle in aluminium for armored blinds and grilles.

M102BN70	Verniciata nera Black varnished
M102B70/B	Verniciata bianca White varnished
M102B70/M	Verniciata marrone Brown varnished
M102B70/V	Verniciata verde Green varnished

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
M102BN70	10	0,104	5,89
M102B70/B	10	0,104	5,89
M102B70/M	10	0,104	5,89
M102B70/V	10	0,104	5,89

MANIGLIA IN ALLUMINIO PER PERSIANE BLINDATE E INFERRIATE




Maniglia in alluminio per persiane blindate ed inferriate.
Handle in aluminium for armored blinds and grilles

M102BN/2	Verniciata nera Black varnished
M102B/2/B	Verniciata bianca White varnished
M102B/2/M	Verniciata marrone Brown varnished
M102B/2/V	Verniciata verde Green varnished

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
M102BN/2	10	0,212	11,73
M102B/2/B	10	0,212	11,73
M102B/2/M	10	0,212	11,73
M102B/2/V	10	0,212	11,73



MOSTRINA COPRICILINDRO, A SALDARE, IN ACCIAIO GREZZO




Mostrina/defender copricilindro, a saldare, in acciaio grezzo.

Cover cylinder to weld in raw steel.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
MCC60/15	24	0,161	6,25

MOSTRINA COPRICILINDRO




Mostrina copricilindro in plastica nera.

Cover-cylinder in black plastic.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
MCC67	24	0,005	0,30

ASTA DI RINVIO IN ACCIAIO ZINCATO, CON TERMINALE FILETTATO




Lunghezza = 1,2 m
Length = 1,2 m

Asta di rinvio per serratura o catenaccio, in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm, con terminale M8 graffiato.

Pushrod for lock or bolt, in zinked steel. Lenght 1.200 mm, with stapled terminal M8.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
ASF10/120	24	0,267	3,60

PUNTALE PER ASTA DI RINVIO, IN ACCIAIO, PER GRAFFATURA




Puntale terminale per aste di rinvio di serrature e catenacci. In acciaio carbonitrurato, zincato nero. Da graffiare in aste tubolari con fori da 8 mm (cod. ASF10/120).

Terminal pillar for pushrods of locks or bolts in hardened black zinked steel, to staple on tubular rods, with holes 8 mm (cod. ASF10/120).

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
PU16X85ZN	24	0,116	1,75

PUNTALE PER ASTA DI RINVIO, IN ACCIAIO, AD AVVITARE





Puntale terminale per aste di rinvio di serrature e catenacci. In acciaio zincato. Ad avvitare su aste tubolari con filetto da 8 mm.

Terminal pillar for pushrods of locks or bolts in zinked steel, to screw on tubular rods, thread 8 mm.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
PU12X40	100	0,027	0,39

TAPPO GUIDA PER PUNTALE, AD INCASSO, IN ZAMA




Tappo guida puntale, in zama, ad incasso, per scatolato 40x30. Permette di guidare il puntale dell'asta di rinvio, senza ricorrere alla saldatura sullo scatolato di una piastrina forata.


Guide tin cap in zamak, to embed, suitable for box-type 40x30. It let to ride terminal pillar for pushrods, without welding on box-type of a perforated plate.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
TAP16/PU	24	0,267	8,30







Applicazione puntale per aste **Application push rod for rods**



Catenaccio a leva a semplice azione
Lever bolt simple action




Catenaccio a leva a doppia azione
Lever bolt double action



Serratura a doppio rinvio
Lock, double action.


RISCONTRO IN PLASTICA, AD INCASSO, PER PUNTALE



Riscontro in plastica per puntale diametro 16 mm, ad incasso.
 Plastic striker for terminal pillar diameter 16 mm, to embed.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
BOC/16/N	100	0,003	1,25

CATENACCIO DA INCASSO A DOPPIA AZIONE, ZINCATO




Corsa = 28 mm
Stroke = 28 mm

Lever built-in bolt double action, in zinked steel.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
CL24ZL	10	0,130	4,20

CERNIERA ambidestra anta-anta con perno retraibile in inox




Hinge ambidextrous wing-wing
with retractable pin in stainless
steel.

Brevettata - Patented
Patentada - Brevetée

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
ARTÙ	100 Kg	4	0,638	60,69



CERNIERA ambidestra anta-anta con perno in inox



Hinge ambidextrous wing-wing
with pin in stainless steel.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
MERLINO/3020	100 Kg	6	0.280	30.50

CERNIERA ambidestra anta-anta, in acciaio




Cerniera ambidestra anta-anta in acciaio. Perno in acciaio zincato.

Hinge ambidextrous wing-wing in steel. Pin in zinked steel.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
MERLINO./3010	50 Kg	30	0,129	10,60

RISCONTRO IN PLASTICA, AD INCASSO, PER CERNIERA ARTU





Riscontro in plastica per puntale diametro 12 mm, ad incasso (consigliato per cerniera ARTU).

Plastic striker plate for terminal pillar diameter 12 mm, to embed (suitable for lock ARTU).

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
BOC/ARTU/N	100	0,003	1,25

COPPIA DI CARDINI, SUPERIORE ED INFERIORE, SGANCIO RAPIDO



Coppia di cardini, superiore ed inferiore, ad incasso, per scatolato 40x30.

Corpo in zama, perni in acciaio zincato. Meccanismo a molla per lo sgancio rapido dell'anta, per rendere semplice il montaggio e la manutenzione. Lo sgancio è possibile solamente ad anta aperta.

Pair of upper and lower pintles, to embed,
suitable for box-type 40x30.

Zamak body, zinked steel pins. Spring mechanism for quick release of the wing. It simplifies assembly and maintenance. The release is possible only with open door.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
TAP16	100 Kg	1	1.010	45.90

TAP16 - Smontaggio rapido dell'anta

TAP16 - Quick removal of the wing



Ad anta chiusa, il meccanismo risulta essere inaccessibile, e protetto dal telaio.

When wing is closed, mechanism is inaccessible and safe for frame.



Ad anta aperta, il meccanismo diventa accessibile.

When wing is open, mechanism is accessible.



Infilando un cacciavite nel foro presente sull'asta con molla, il perno di fissaggio si abbassa.

Inserting a screwdriver in the hole on rod with spring, the fixing pin is lowered.




Abbassando il perno, si può procedere a sfilare l'anta dal telaio.

Lowering the pin, we can extract the wing from the frame.

Il meccanismo di sgancio rapido dell'anta facilita la posa in opera dell'inferriata, la sua manutenzione e la pulizia.
Mechanism for quick release facilitates the laying of the grille, its maintenance and cleaning.

STAFFA DI BATTUTA, IN ACCIAIO GREZZO, PER ANTE CON SNODO




Staffa di battuta per ante con snodo, in acciaio grezzo. Facilita la corretta chiusura della semianta più interna, fornendo un riferimento per la fuoriuscita dei puntali di serratura e catenaccio.

Bracket of rabbet for wings with junction, in raw steel. It facilitates the right closing of inner wing and it gives a datum point for the spillage of terminal pillar of lock and bolt.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
STAF30X30G	50	0,019	1,25


TAPPO COPRIFORO, A SCATTO, IN PLASTICA



Tappo copriforo, in plastica nera, con inserimento a scatto. Adatto per mascherare i fori per il fissaggio del telaio dell'inferriata.

Black plastic cover plug with click insertion. It need to cover the holes for fixing of the frame of the grille.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
TAP16N	96	0,001	0,98





PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

KIT ACCESSORI PER INFERRIATE DI SICUREZZA

KIT ACCESSORI PER INFERRIATE DI SICUREZZA A BATTENTE

KIT ACCESSORIES FOR SECURITY SWING GRILLES

BlindoKit


KIT ACCESSORI PER INFERRIATE



Kit accessori per inferriate: pratici kit che contengono tutti gli accessori per realizzare inferriate di sicurezza a battente. Diverse configurazioni: anta singola e finestra doppia, con e senza snodi per il sormonto degli scuri, con serratura con apertura dello scrocco comandata dalla maniglia o dal cilindro.


Kit accessories for grilles that contain all accessories to build swing grilles. Different configurations: single wing and double window, with or without articulation for overcoming of the shutters, with lock with opening of the spring latch controlled from the handle or from the cylinder.

Esempio di accessoristica per porta singola Example of accessories for single door



PETTITI GIUSEPPE s.p.a. Accessori per porte scorrevoli e serramenti metallici

Esempio di accessoristica per finestra doppia
Example of accessories for double window



KI/PS 	Kit accessori per porta singola, con snodi per il sormonto degli scuri, comando dello scrocco serratura mediante maniglia, cilindro passante. Include: -1 coppia di cardini superiori ed inferiore con meccanismo di sgancio rapido (cod. TAP16). -1 serratura in acciaio, a doppio rinvio con comando dello scrocco a mezzo maniglia (cod. S174/40I), corredata di doppia maniglia in alluminio, verniciata nera (cod. M102BN/2), 2 mostrine copricilindro a saldare, in acciaio (cod. MCC60/15), contropiastra per serratura, in acciaio zincato (cod. CS174/40I), 2 aste di rinvio in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm (cod. ASF10/120), 2 puntali per aste di rinvio, in acciaio, diametro 16 mm (cod. PU16X85ZN), 2 tappi guida per puntali, in zama (cod. TAP16/PU), 2 riscontri per puntali, in plastica ad incasso (cod. BOC/16N). -2 cerniere con snodo, con perno retrattile (cod. ARTU), corredate di 2 boccole di riscontro in plastica, ad incasso (cod. BOC/ARTU/N). -3 cerniere con snodo MERLINO/3020. -1 staffa di battuta, in acciaio grezzo (cod. STAF30X30G). -12 tappi copriforo, ad incasso, in plastica nera (cod. TAP16N). Kit accessories for single door, with articulations for overcoming of the shutters and control of the spring latch by handle, double end rod cylinder. It includes: -1 couple of lower and upper pintles with mechanism of quick release (cod.TAP16). -1 steel lock, with double transmission and control of the spring latch by handle (cod.S174/40I), accompanied by aluminum double handle, black painted (cod.M102BN/2), 2 welding cover cylinder (MCC60/15), striker plate in steel for lock (cod.CS174/40I), 2 pushrods in steel diameter 16 mm (cod.PU16X85ZN), 2 guide tin cap in zamak (cod.TAP16/PU), 2 plastic striker plate to embed (BOC16/N). -2 hinges with articulation, retractable pin (cod. ARTU), with 2 plastic bushings to embed (COD.BOC/ARTU/N). -3 hinge with articulation MERLINO/3020 -1 bracket of rabbet in raw steel (cod.STAF30X30G). -12 black plastic cover plug with click insertion (COD. TAP16N).
KI/PS/SM 	Kit accessori per porta singola, con snodi per il sormonto degli scuri, comando dello scrocco serratura mediante cilindro, cilindro passante. Include: -1 coppia di cardini superiori ed inferiore con meccanismo di sgancio rapido (cod. TAP16). -1 serratura in acciaio, a doppio rinvio con comando dello scrocco a mezzo cilindro (cod. S174/40I/SM), corredata di 2 mostrine copricilindro a saldare, in acciaio (cod. MCC60/15), 1 contropiastra per serratura, in acciaio zincato (cod. CS174/40I), 2 aste di rinvio in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm (cod. ASF10/120), 2 puntali per aste di rinvio, in acciaio, diametro 16 mm (cod. PU16X85ZN), 2 tappi guida per puntali, in zama (cod. TAP16/PU), 2 riscontri per puntali, in plastica ad incasso (cod. BOC/16N). -2 cerniere con snodo, con perno retrattile (cod. ARTU), corredate di 2 boccole di riscontro in plastica, ad incasso (cod. BOC/ARTU/N). -3 cerniere con snodo MERLINO/3020. -1 staffa di battuta, in acciaio grezzo (cod. STAF30X30G). -12 tappi copriforo, ad incasso, in plastica nera (cod. TAP16N). Kit accessories for single door, with articulations for overcoming of the shutters, control of the spring latch by cylinder, double end rod cylinder. It includes : -1 couple of lower and upper pintles with mechanism of quick release (cod.TAP16). -1 steel lock, with double transmission and control of the spring latch by cylinder (cod.S174/40I/SM), accompanied by 2 welding cover cylinder (MCC60/15), striker plate in steel for lock (cod.CS174/40I), 2 pushrods in steel diameter 16 mm (cod.PU16X85ZN), 2 guide tin cap in zamak (cod.TAP16/PU), 2 plastic striker plate to embed (BOC16/N). -2 hinges with articulation, retractable pin (cod. ARTU), with 2 plastic bushings to embed. -3 hinge with articulation MERLINO/3020. -1 bracket of rabbet in raw steel (cod.STAF30X30G). -12 black plastic cover plug with click insertion (COD. TAP16N).
KI/PB 	Kit accessori per porta singola, senza snodi per il sormonto degli scuri, comando dello scrocco serratura mediante maniglia, cilindro passante. Include: -1 coppia di cardini superiori ed inferiore con meccanismo di sgancio rapido (cod. TAP16). -1 serratura in acciaio, a doppio rinvio con comando dello scrocco a mezzo maniglia (cod. S174/40I), corredata di doppia maniglia in alluminio, verniciata nera (cod. M102BN/2), 2 mostrine copricilindro a saldare, in acciaio (cod. MCC60/15), 1 contropiastra per serratura, in acciaio zincato (cod. CS174/40I), 2 aste di rinvio in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm (cod. ASF10/120), 2 puntali per aste di rinvio, in acciaio, diametro 16 mm (cod. PU16X85ZN), 2 tappi guida per puntali, in zama (cod. TAP16/PU), 2 riscontri per puntali, in plastica ad incasso (cod. BOC/16N). -12 tappi copriforo, ad incasso, in plastica nera (cod. TAP16N). Kit accessories for single door, without articulations for overcoming of the shutters, control of the spring latch by handle, double end rod cylinder. It includes :

	-1 couple of lower and upper pintles with mechanism of quick release (cod.TAP16). -1 steel lock, with double transmission and control of the spring latch by handle (cod.S174/40I), accompanied by aluminum double handle, black painted (cod.M102BN/2), 2 welding cover cylinder (MCC60/15), striker plate in steel for lock (cod.CS174/40I), 2 pushrods in steel diameter 16 mm (cod.PU16X85ZN), 2 guide tin cap in zamak (cod.TAP16/PU), 2 plastic striker plate to embed (BOC16/N). -12 black plastic cover plug with click insertion (COD. TAP16N).
KI/PB/SM 	Kit accessori per porta singola, senza snodi per il sormonto degli scuri, comando dello scrocco serratura mediante cilindro, cilindro passante. Include: -1 coppia di cardini superiori ed inferiore con meccanismo di sgancio rapido (cod. TAP16). -1 serratura in acciaio, a doppio rinvio con comando dello scrocco a mezzo cilindro (cod. S174/40I/SM), corredata di 2 mostrine copricilindro a saldare, in acciaio (cod. MCC60/15), 1 contropiastra per serratura, in acciaio zincato (cod. CS174/40I), 2 aste di rinvio in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm (cod. ASF10/120), 2 puntali per aste di rinvio, in acciaio, diametro 16 mm (cod. PU16X85ZN), 2 tappi guida per puntali, in zama (cod. TAP16/PU), 2 riscontri per puntali, in plastica ad incasso (cod. BOC16/N). -12 tappi copriforo, ad incasso, in plastica nera (cod. TAP16N). Kit accessories for single door, without articulations for overcoming of the shutters, control of the spring latch by cylinder, double end rod cylinder. It includes : -1 couple of lower and upper pintles with mechanism of quick release (cod.TAP16). -1 steel lock, with double transmission and control of the spring latch by cylinder (cod.S174/40I/SM), accompanied by 2 weldable cover cylinder (MCC60/15), striker plate in steel for lock (cod.CS174/40I), 2 pushrods in steel diameter 16 mm (cod.PU16X85ZN), 2 guide tin cap in zamak (cod.TAP16/PU), 2 plastic striker plate to embed (BOC16/N). -12 black plastic cover plug with click insertion (COD. TAP16N).
KI/2FS 	Kit accessori per finestra doppia, con snodi per il sormonto degli scuri, comando dello scrocco serratura mediante maniglia, cilindro non passante. Include: -1 coppia di cardini superiori ed inferiore con meccanismo di sgancio rapido (cod. TAP16). -1 serratura in acciaio, a doppio rinvio con comando dello scrocco a mezzo maniglia (cod. S174/40I), corredata di maniglia singola in alluminio, verniciata nera (cod. M102BN70), 1 mostrina copricilindro, in plastica (cod. MCC67), 1 contropiastra per serratura, in acciaio zincato (cod. CS174/40I), 2 aste di rinvio in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm (cod. ASF10/120), 2 puntali per aste di rinvio, in acciaio, diametro 16 mm (cod. PU16X85ZN), 2 tappi guida per puntali, in zama (cod. TAP16/PU), 2 riscontri per puntali, in plastica ad incasso (cod. BOC16/N). -2 catenacci ad incasso, a semplice azione, in acciaio zincato, con corsa 28 mm (cod. CL24ZL), corredata di 2 aste di rinvio in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm (cod. ASF10/120), 2 puntali per aste di rinvio, in acciaio, diametro 16 mm (cod. PU16X85ZN), 2 tappi guida per puntali, in zama (cod. TAP16/PU), 2 riscontri per puntali, in plastica ad incasso (cod. BOC16/N). -4 cerniere con snodo, con perno retrattile (cod. ARTU), corredate di 2 boccole di riscontro in plastica, ad incasso (cod. BOC/ARTU/N). -4 cerniere con snodo MERLINO/3020. -2 staffa di battuta, in acciaio grezzo (cod. STAF30X30G). -12 tappi copriforo, ad incasso, in plastica nera (cod. TAP16N). Kit accessories for double window, with articulations for overcoming of the shutters, control of the spring latch by handle, not double- end- rod cylinder. It includes : -1 couple of lower and upper pintles with mechanism of quick release (cod.TAP16). -1 steel lock, with double transmission and control of the spring latch by handle (cod.S174/40I), accompanied by aluminum single handle, black painted (cod.M102BN70), 1 plastic cover cylinder (MCC67), striker plate in steel for lock (cod.CS174/40I), 2 transmission rods in zinked steel length 1200 mm (cod. ASF10/120), 2 pushrods in steel diameter 16 mm (cod.PU16X85ZN), 2 guide tin cap in zamak (cod.TAP16/PU), 2 plastic striker plate to embed (BOC16/N). -2 single action bolt to embed in zinked steel, with stroke 28 mm (cod. CL24ZL), with 2 transmission rods in zinked steel length 1200 mm (cod. ASF10/120), 2 pushrods in steel diameter 16 mm (cod.PU16X85ZN), 2 guide tin cap in zamak (cod.TAP16/PU), 2 plastic striker plate to embed (BOC16/N). -4 hinges with articulation and retractable pin (cod.ARTU), with 2 plastic bushings to embed. (cod.BOC/ARTU/N). -4 hinges with articulation MERLINO/3020. -2 bracket of rabbet in raw steel (cod.STAF30X30G). -12 black plastic cover plug with click insertion (COD. TAP16N).
KI/2FS/SM	Kit accessori per finestra doppia, con snodi per il sormonto degli scuri, comando dello scrocco serratura mediante cilindro, cilindro non passante. Include: -1 coppia di cardini superiori ed inferiore con meccanismo di sgancio rapido (cod. TAP16). -1 serratura in acciaio, a doppio rinvio con comando dello scrocco a mezzo cilindro (cod. S174/40I/SM), corredata di 1 mostrina copricilindro, in plastica (cod. MCC67), 1 contropiastra per serratura, in acciaio zincato (cod. CS174/40I), 2 aste di rinvio in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm (cod. ASF10/120), 2 puntali per aste di rinvio, in acciaio, diametro 16 mm (cod. PU16X85ZN), 2 tappi guida per puntali, in

	zama (cod. TAP16/PU), 2 riscontri per puntali, in plastica ad incasso (cod. BOC16/N). -2 catenacci ad incasso, a semplice azione, in acciaio zincato, con corsa 28 mm (cod. CL24ZL), corredato di due aste di rinvio in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm (cod. ASF10/120), 2 puntali per aste di rinvio, in acciaio, diametro 16 mm (cod. PU16X85ZN), 2 tappi guida per puntali, in zama (cod. TAP16/PU), 2 riscontri per puntali, in plastica ad incasso (cod. BOC/16N). -4 cerniere con snodo, con perno retrattile (cod. ARTU), corredate di 2 boccole di riscontro in plastica, ad incasso (cod. BOC/ARTU/N). -4 cerniere con snodo MERLINO/3020. -2 staffa di battuta, in acciaio grezzo (cod. STAF30X30G). -12 tappi copriforo, ad incasso, in plastica nera (cod. TAP16N). Kit accessories for double window, with articulations for overcoming of the shutters, control of the spring latch by cylinder, not double- end- rod cylinder. It includes : -1 couple of lower and upper pintles with quick release mechanism (cod.TAP16). -1 steel lock, with double transmission and control of the spring latch by cylinder (cod.S174/40I/SM), accompanied by 1 plastic cover cylinder (MCC67), striker plate in steel for lock (cod.CS174/40I), 2 transmission rods in zinked steel length 1200 mm (cod. ASF10/120), 2 pushrods in steel diameter 16 mm (cod.PU16X85ZN), 2 guide tin cap in zamak (cod.TAP16/PU), 2 plastic striker plate to embed (BOC16/N). -2 single action bolt to embed in zinked steel, with stroke 28 mm (cod. CL24ZL), with 2 transmission rods in zinked steel length 1200 mm (cod. ASF10/120), 2 pushrods in steel diameter 16 mm (cod.PU16X85ZN), 2 guide tin cap in zamak (cod.TAP16/PU), 2 plastic striker plate to embed (BOC16/N). -4 hinges with articulation and retractable pin (cod.ARTU), with 2 plastic bushings to embed (cod.BOC/ARTU/N). -4 hinges with articulation MERLINO/3020. -2 bracket of rabbet in raw steel (cod.STAF30X30G). -12 black plastic cover plug with click insertion (COD. TAP16N).
KI/2FB 	Kit accessori per finestra doppia, senza snodi per il sormonto degli scuri, comando dello scrocco serratura mediante maniglia, cilindro non passante. Include: -1 coppia di cardini superiori ed inferiore con meccanismo di sgancio rapido (cod. TAP16). -1 serratura in acciaio, a doppio rinvio con comando dello scrocco a mezzo maniglia (cod. S174/40I), corredata di maniglia singola in alluminio, verniciata nera (cod. M102BN70), 1 mostrina copricilindro, in plastica (cod. MCC67), 1 contropiastra per serratura, in acciaio zincato (cod. CS174/40I), 2 aste di rinvio in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm (cod. ASF10/120), 2 puntali per aste di rinvio, in acciaio, diametro 16 mm (cod. PU16X85ZN), 2 tappi guida per puntali, in zama (cod. TAP16/PU), 2 riscontri per puntali, in plastica ad incasso (cod. BOC/16N). -2 catenacci ad incasso, a semplice azione, in acciaio zincato, con corsa 28 mm (cod. CL24ZL), corredati di 2 aste di rinvio in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm (cod. ASF10/120), 2 puntali per aste di rinvio, in acciaio, diametro 16 mm (cod. PU16X85ZN), 2 tappi guida per puntali, in zama (cod. TAP16/PU), 2 riscontri per puntali, in plastica ad incasso (cod. BOC/16N). -12 tappi copriforo, ad incasso, in plastica nera (cod. TAP16N). Kit accessories for double window, with articulations for overcoming of the shutters, control of the spring latch by handle, not double- end- rod cylinder. It includes : -1 couple of lower and upper pintles with quick release mechanism (cod.TAP16). -1 steel lock, with double transmission and control of the spring latch by handle (cod.S174/40I), accompanied 1 plastic cover cylinder (MCC67), striker plate in steel for lock (cod.CS174/40I), 2 transmission rods in zinked steel length 1200 mm (cod. ASF10/120), 2 pushrods in steel diameter 16 mm (cod.PU16X85ZN), 2 guide tin cap in zamak (cod.TAP16/PU), 2 plastic striker plate to embed (BOC16/N). -2 single action bolt to embed in zinked steel, with stroke 28 mm (cod. CL24ZL), with 2 transmission rods in zinked steel length 1200 mm (cod. ASF10/120), 2 pushrods in steel diameter 16 mm (cod.PU16X85ZN), 2 guide tin cap in zamak (cod.TAP16/PU), 2 plastic striker plate to embed (BOC16/N). -12 black plastic cover plug with click insertion (COD. TAP16N).
KI/2FB/SM	Kit accessori per finestra doppia, senza snodi per il sormonto degli scuri, comando dello scrocco serratura mediante clindro, cilindro non passante. Include: -1 coppia di cardini superiori ed inferiore con meccanismo di sgancio rapido (cod. TAP16). -1 serratura in acciaio, a doppio rinvio con comando dello scrocco a mezzo clindro (cod. S174/40I/SM), corredata di 1 mostrina copricilindro, in plastica (cod. MCC67), 1 contropiastra per serratura, in acciaio zincato (cod. CS174/40I), 2 aste di rinvio in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm (cod. ASF10/120), 2 puntali per aste di rinvio, in acciaio, diametro 16 mm (cod. PU16X85ZN), 2 tappi guida per puntali, in zama (cod. TAP16/PU), 2 riscontri per puntali, in plastica ad incasso (cod. BOC/16N). -2 catenacci ad incasso, a doppia azione, in acciaio zincato, con corsa 28 mm (cod. CL24ZL), corredati di 2 aste di rinvio in acciaio zincato, lunghezza 1.200 mm (cod. ASF10/120), 2 puntali per aste di rinvio, in acciaio, diametro 16 mm (cod. PU16X85ZN), 2 tappi guida per puntali, in zama (cod. TAP16/PU), 2 riscontri per puntali, in plastica ad incasso (cod. BOC/16N). -12 tappi copriforo, ad incasso, in plastica nera (cod. TAP16N).



Kit accessories for double window, without articulations for overcoming of the shutters, control of the spring latch by cylinder, not double- end- rod cylinder. It includes :

- 1 couple of lower and upper pintles with quick release mechanism (cod.TAP16).
- 1 steel lock, with double transmission and control of the spring latch by cylinder (cod.S174/40I/SM), accompanied by 1 plastic cover cylinder (MCC67), striker plate in steel for lock (cod.CS174/40I), 2 transmission rods in zinked steel length 1200 mm (cod. ASF10/120), 2 pushrods in steel diameter 16 mm (cod.PU16X85ZN), 2 guide tin cap in zamak (cod.TAP16/PU), 2 plastic striker plate to embed (BOC16/N).
- 2 double action bolt to embed in zinked steel, with stroke 28 mm (cod. CL24ZL), with 2 transmission rods in zinked steel length 1200 mm (cod. ASF10/120), 2 pushrods in steel diameter 16 mm (cod.PU16X85ZN), 2 guide tin cap in zamak (cod.TAP16/PU), 2 plastic striker plate to embed (BOC16/N).
- 12 black plastic cover plug with click insertion (COD. TAP16N).


ATTENZIONE: per il dettaglio dei singoli codici, consultare le pagine 7-11 del catalogo.
Nei kit non sono compresi i cilindri per la serratura, che devono essere ordinati a parte. In caso di ordini di più kit, specificare se i cilindri devono avere la medesima mappatura.
Per i kit con cilindro passante, impiegare il modello a profilo europeo 30/30. Per i kit con cilindro non passante, impiegare il modello a profilo europeo 25/10. i modelli di cilindri Pettiti sono consultabili a fondo pagina.

WARNING : to details of all codes, please see pages 7-11 of catalogue.
Into the kit there are not cylinders for the lock and you can order them separately. If you order more kit, please inform us if cylinders must have same mapping.
About kit with double end rod cylinder, please use European profile 30/30. About kit with not double end rod cylinder, please use European profile 25/30. Pettiti's kind of cylinder at bottom page.



ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
KI/PS	1	6,400	399,80
KI/PS/SM	1	6,200	395,80
KI/PB	1	4,400	169,80
KI/PB/SM	1	4,000	165,80
KI/2FS	1	9,800	616,80
KI/2FS/SM	1	9,600	612,80
KI/2FB	1	6,400	226,80
KI/2FB/SM	1	6,200	222,80

CILINDRO IN OTTONE NON PASSANTE





Mezzo cilindro di sicurezza 25/10 SECUREMME in ottone cromo satinato. 3 chiavi +1 chiave cantiere, vite fi fissaggio

Half safety cylinder SECUREMME 25/10 in brass plated satiny, 3 keys + 1 key yard, set screw.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
C25/10	1	0,206	24,33

CILINDRO IN OTTONE PASSANTE



Cilindro di sicurezza 30/30 SECUREMME in ottone cromo satinato. 3 chiavi +1 chiave cantiere, vite fi fissaggio.

Safety cylinder SECUREMME 30/30 in brass plated satiny, 3 keys + 1 key yard, set screw.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
C30/30	1	0,311	30,50




PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

RUOTE


WHEELS

RUOTA IN ACCIAIO ZINCATO A 1 CUSCINETTO, SUPPORTO IN ZAMA



Ruota in acciaio zincato, a 1 cuscinetto, supporto in zama, distanziali in ottone.

Wheel in zinked steel with 1 screened bearing, zama support, spacers in brass.



ART.	Confez. Box	Portata Capacity	Peso Kg Weight	€
RS2001/R-80	4	150 Kg.	0,710	19,90




PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

CARDINI

CARDINI PER CANCELLI

PINTLES FOR GATES

CARDINE AD ALI A BARRA LUNGA REGISTRABILE, ZINCATO




ART.	A	B	C	D
C2000LL/16	140	100	44	M16

Pintle at wings, long bar, in zinked steel.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
C2000LL/16	30 Kg	12	0,367	9,58

CARDINE REGISTRABILE CON CUSCINETTO E TAPPO IN PLASTICA




Pintle in zinked steel, with horizontal adjustment, with thrust bearing and cap.

ART.	A	B	C	D	L	E	Sp
C2000R/45	10,5	33	30	45	123	45	8
C2000R/70	10,5	38	35	70	142	60	12

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
C2000R/45	150 Kg	10	0,680	18,90
C2000R/70	300 Kg	4	1,874	37,80

PIASTRA GIREVOLE CON CUSCINETTI REGGISPINTA E OLITATORE



Rotating plate in zinked steel, with thrust taper rollers bearing, grommets, oiler, in zinked steel.


ART.	A	H
C2000R/45	45	39,5
C2000R/70	70	36

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
P2000/45	200 Kg	10	0,430	13,10
P2000/70	300 Kg	4	0,910	31,80



PETTITI GIUSEPPE s.p.a. Accessori per porte scorrevoli e serramenti metallici

COPPIA DI CARDINI, IN ACCIAIO ZINCATO




Coppia di cardini, superiore ed inferiore, in acciaio zincato. Cardine inferiore con sfera cementata.

Couple of lower and upper pintles in zinked steel. Lower pintle with cemented sphere.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
P2001/40S	100 Kg	10	1,150	14,15

CARDINE QUADRO A SALDARE REGISTRABILE IN ACCIAIO ZINCATO



Square clamp pintle, to be welded, adjustable, in zinked steel.

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
CFQ2000LSR/16	31	31	39	60	109	37	M16	48	4	Ø52
CFQ2000LSR/20	41	41	49	70	130	46	M20	48	4	Ø51
CFQ2000LSR/24	51	51	61	85	156	53	M24	60	5	Ø56

ART.	Scatolato	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
CFQ2000LSR/16	30x30	75 Kg	10	0,588	34,00
CFQ2000LSR/20	40x40	100 Kg	10	0,738	40,00
CFQ2000LSR/24	50x50	150 Kg	10	1,274	47,00





PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

SERIE ACCESSORI

CHIUSURE ED ACCESSORI

LOCKINGS AND ACCESSORIES



ARRESTO PER CANCELLI A BATTENTE ZINCATO AD AVVITARE



Galvanized stop for wing gates, to be screwed.


ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
BA160F	6	0,430	6,80

GUIDA A RULLO IN NYLON, PER CANCELLI, REGOLABILE



Guida a rullo , in nylon, per cancelli, regolabile. Staffe in acciaio zincato.


Adjustable roller guide in nylon for gates. Bracket in zinked steel.



ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
O2000S/CN46X46	10	0,446	9,40




CRICCHETTO MEDIO PER SOPRALUCI A PACCHETTO IN ACCIAIO



Medium side catche for upper window, in steel, with movable central part.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
C65	50	0,070	6,20


CATENACCIO PORTALUCCHETTO VERTICALE AD AVVITARE, IN ACCIAIO



Vertical padlock-bolt, with holes, in steel.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
CV16/120Z	10	0,134	1,10

PALETTO ROTONDO ZINCATO PER CANCELLI, CON SICUREZZA




ART.	L
CV16/300Z	300
CV16/400Z	400
CV16/500Z	500

Paletto rotondo, in acciaio zincato, per cancelli, con sicurezza anti apertura.

Round bolt, in zinked steel, for gates, with anti opening pin.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
CV16/300Z	10	0,716	8,40
CV16/400Z	10	0,954	10,80
CV16/500Z	10	1,193	11,10

TAPPO IN PLASTICA, CON MOLLA




Tappo alloggiamento rostro o paletti, in plastica, con molla.

Cap for safety peg or bolt, in plastic, with spring.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
CAP30N/MOL	50	0,009	1,20

SPIONCINO OTTICO IN ZAMA



SPO16/CS	Cromo satinato Satin chrome
SPO16/CL	Cromo lucido Polished chrome
SPO16/OL	Ottone lucido Polished brass
SPO16/BR	Bronzato anticato Bronzed
SPO16/BS	Bronzo satinato Satin bronze

Door peephole viewer in zama.




ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
SPO16/CS	10	0,040	4,25
SPO16/CL	10	0,040	4,25
SPO16/OL	10	0,040	4,25
SPO16/BR	10	0,040	4,25
SPO16/BS	10	0,040	4,25

BORCHIE E ORNAMENTI IN ACCIAIO FORGIATO

BOSSES AND ORNAMENTS IN FORGED STEEL

ORNAMENTO DOPPIO, CON FORO QUADRO, IN ACCIAIO FORGIATO



Double ornament, with square hole, in forged steel.


ART.	H	L	∅
OD/P12QF	65	∅ 42	12.5
OD/P14QF	65	∅ 42	14.5
OD/P16QF	65	∅ 42	16.5

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
OD/P12QF	50	0,245	1,90
OD/P14QF	50	0,230	1,90
OD/P16QF	50	0,200	1,90

ORNAMENTI IN ACCIAIO TORNITO

ORNAMENTS IN TURNED STEEL

DISTANZIATORE REGOLABILE PER GRATE




Adjustable spacer for fences.

ART.	d	D	∅
DGN30	14,5	M20	30

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
DGN30	20	0,098	3,70

DISTANZIATORE REGOLABILE PER GRATE, IN ACCIAIO ZINCATO




Adjustable spacer for fences, in zinked steel.

ART.	d	D	∅
DGN30Z	14,5	M20	30

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
DGN30Z	20	0,098	3,90

DISTANZIATORE REGOLABILE PER GRATE



Adjustable spacer for fences.


ART.	d	D	∅
DGP30	14,5	M20	30

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
DGP30	20	0,070	3,60

DISTANZIATORE REGOLABILE PER GRATE, IN ACCIAIO ZINCATO



Adjustable spacer for fences, in zinked steel.



ART.	d	D	φ
DGP30Z	14,5	M20	30

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
DGP30Z	20	0,070	3,80

Distanziatore regolabile - Adjustable spacer

Muro- Wall

Campo di regolazione
Regulation range

Grata - Fence

Il distanziatore regolabile permette di ovviare ai problemi che si presentano durante la messa in posa delle grate.
Il particolare comprende due elementi filettati maschio e femmina ,avvitati l'uno sull'altro in misura variabile. Avvitando o svitando si vanno a recuperare le eventuali variazioni di distanza fra grata e muro nei diversi punti di attacco.



NOVITÀ 2014
SPECIALISTI DEL LEGNO-
ALLUMINIO-VETRO





PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

SERIE MONOSILENT

KIT PER PORTE CON MANTOVANA IN LEGNO

KIT FOR DOORS WITH GABLEBOARD IN WOOD

Kit "KMM 80"


Kit per porte con mantovana in legno
composto da:

- N. 1 Monorotaia da mm 2000 in alluminio
grezzo, forata, MS80/NA.
- N. 2 Carrelli con perno registrabile.
- N. 2 Fermi di arresto.
- N. 1 Guida inferiore + set viti di fissaggio.
- N. 1 Travetto da mm 2000, in legno tranciato
tanganica.
- N. 1 Mantovana copritravetto da mm 2240,
in legno tranciato tanganka.
- N. 1 Montante di battuta da mm 2300, in
legno tranciato tanganka.
- N. 1 Coprimontante da mm 2300, in legno
tranciato tanganka.
- N. 1 Giunzione da mm 2000, per fissaggio
mantovana e coprimontante.
- N. 1 Guarnizione da mm 2300 da inserire
nel montante di battuta porta.

Kit for doors with gableboard in wood
including:

- N. 1 Rail of 2000 mm in rough aluminium,
drilled, MS80/NA.
- N. 2 Trolleys with adjustable pin.
- N. 2 Backstops.
- N. 1 Lower guide + set fixing screws.
- N. 1 Beam of 2000 mm, in punched wood
tanganica.
- N. 1 Gableboard cover-beam of 2240 mm,
in punched wood tanganka.
- N. 1 Jamb of 2300 mm, in punched wood
tanganica.
- N. 1 Cover-upright of 2300 mm, in
punched wood tanganka.
- N. 1 Junction of 2000 mm, to fix gableboard
and cover-upright.
- N. 1 Junction of 2300 mm, to insert in the
jamb of the rabbet.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
KMM 80	80 Kg	1	12,000	208,58






PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

SERIE MONOSILENT

KIT PER PORTE CON MANTOVANA IN LEGNO

KIT FOR DOORS WITH GABLEBOARD IN WOOD

KMM 80






PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

SERIE MONOSILENT

ACCESSORI PER PORTE E PERSIANE SCORREVOLI, CON MANTOVANA

ACCESSORIES FOR SLIDING DOORS AND BLINDS, WITH GABLEBOARD

MANTOVANA IN ALLUMINIO ANODIZZATO





Lunghezza = 6 m
Length = 6 m

Mantovana in alluminio anodizzato, per porte o persiane scorrevoli.
Gableboard in anodized aluminium, for sliding doors or blind..

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
MM80EPA	36 m n° 6x6 m	Kg/m 1,261	€/m 20,30

SUPPORTO CON MONOROTAIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO





Lunghezza = 6 m
Length = 6 m

Supporto con monorotaia in alluminio anodizzato, per art. S 80.
Support with rail, in anodized aluminium for art.S 80.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
MS80/EPA	36 m n° 6x6 m	Kg/m 1,317	€/m 19,00

GUARNIZIONE ESTERNA NERA CON BASE PER INCASTRO




Lunghezza = 6,5 m
Length = 6,5 m

Black, external, packing with fixing base.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
G/MM80E65	26 m n° 4x6,5 m	Kg/m 0,072	58,10

TAPPI DX - SX IN PLASTICA GRIGIA, PER MANTOVANA




Coppia di tappi grigi per art. MM 80EPA, 1dx, 1sx.

Couple of grey caps for art. MM 80EPA, right and left versions.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
TC/MM80EP	12	0,060	7,91

PIASTRA GUIDA INFERIORE, A PARETE, IN INOX




Wall lower guide, in stainless steel.


ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
312P/32/INOX	10	0,050	7,80



Applicazione con persiana scorrevole

Application with sliding blind





KIT PER ANTA SINGOLA SCORREVOLE, SENZA MANTOVANA



Kit per porte senza mantovana, con binario estetico, a vista, composto da:

- N. 1 Monorotaia da mm 2.000 in alluminio anodizzato.
- N. 1 Supporto monorotaia da mm 2.000 in alluminio anodizzato.
- N. 2 Carrelli in zama, con 2 ruote in nylon e cuscinetti a sfere, registrabili.
- N. 2 Stop ammortizzati.
- N. 1 Guida inferiore in plastica.
- N. 2 Tappi di chiusura laterale, in plastica grigia.




Lo scorrevole Rimasilent non necessita di mantovana, perchè carrelli e stop rimangono invisibili, nascosti dal pannello, durante tutto lo scorrimento. Il binario, in alluminio anodizzato, ha dimensioni contenute e una forma esteticamente gradevole. Può essere montato anche in presenza di zoccolotti parascopa, dello spessore massimo di 15 mm.

Kit for sliding doors without gableboard, with aesthetic rail, including::

- N. 1 Rail in anodized aluminium, lenght 2.000 mm.
- N. 1 Rail support, in anodized aluminium, lenght 2.000 mm.
- N. 2 Adjustable trolleys in zama, with 2 wheels in nylon and balls bearings.
- N. 2 Amortized stops.
- N. 1 Lower guide in nylon.
- N. 2 Lateral closing caps, in gray plastic.


The sliding system Rimasilent don't requires the gableboard, because trolleys and stops are invisible, hidden by the door during the movement. The rail, in anodized aluminium, with reduced dimensions, has a high aesthetic effect .

It can be assembled also in case of baseboards, max. thickness 15 mm.



Esempio dell'accoppiamento fra il binario ed il supporto a parete, in alluminio.

Example of the coupling between rail and the wall bracket, in aluminium.



Applicazione senza zocchetto parascopa.

Application without a baseboard.

Applicazione con zocchetto parascopa di spessore 10 mm

Application with baseboard, thickness 10 mm.

Applicazione con zocchetto parascopa di spessore 15 mm.

Application with baseboard, thickness 15 mm.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
KSM80/2	80 Kg	1	4,400	125,00



La linea di scorrevoli RimaSilent nasce per dare una risposta a tutte quelle situazioni in cui il sistema di scorrevoli non deve essere nascosto, ma al contrario, deve integrarsi con l'ambiente in cui si trova il serramento. Nessuna mantovana che appesantisce l'estetica delle porte interne. Grazie al sistema scorrevole RimaSilent, l'intero pannello porta risulta essere completamente visibile, senza che il bordo superiore venga celato dalla caratterizzazione del binario tradizionale.

Il sistema RimaSilent prevede l'impiego di un binario di alluminio anodizzato, realizzato da due elementi ad incastro. Il primo elemento è la barra di ancoraggio che viene fissata al muro mediante una serie di tasselli. Il secondo elemento è la barra di scorrimento, che funge da guida per i carrelli e da maschera per la barra di ancoraggio ed i tasselli. Il tutto in uno spessore veramente ridotto: appena 16 mm. Tappi laterali in plastica, color alluminio, mascherano i bordi dei profili di scorrimento, e fissano saldamente fra loro i due elementi del binario.

Tutte le parti restanti dello scorrevole vengono invece ospitate nella parte posteriore della porta. Qui vengono realizzate le nicchie che permettono di alloggiare i carrelli e gli stop ammortizzati, che risultano, quindi, nascosti alla vista dal pannello stesso.

La movimentazione dell'anta avviene grazie all'impiego di due carrelli dotati, ognuno, di due ruote in nylon, costampate su cuscinetti a sfera. Proprio l'impiego del materiale plastico, e dei cuscinetti a sfera, rendono lo scorrimento dell'anta estremamente fluido e silenzioso. Il corpo dei carrelli, in zama, è realizzato dall'insieme di due staffe, oscillanti fra loro, che permettono l'aggancio rapido, frontale, alle nicchie dell'anta. Una volta fissati i carrelli all'anta, questa può venire montata sul binario di alluminio sia lateralmente che frontalmente, a seconda degli spazi a disposizione.

Il sistema scorrevole è dotato anche di due stop finecorsa ammortizzati, che intervengono negli ultimi 55 mm della corsa dell'anta, agganciandola e trascinandola dolcemente in posizione di finecorsa, evitando urti, e quindi rumore.

Il sistema RimaSilent è universale, e può essere montato su pannelli di spessore minimo 40 mm e di peso massimo 80 Kg. Il punto di forza di questo sistema è la sua invisibilità: a posa in opera terminata, rimane visibile solamente il binario in alluminio anodizzato, alto appena 46 mm, non invasivo, e che ben si integra con l'ambiente circostante.

RimaSilent system was born to give a response to all those situations in which the sliding system must not be hidden, but must integrate with the environment in which the door is located. The gableboard is not required and don't worsens the aesthetic of the interior doors. Thanks to the sliding system RimaSilent, the entire door panel can be fully visible, and the upper part is not hidden by the carter of the traditional rail.

The sliding system RimaSilent includes a rail in anodized aluminum, composed by two interlocking elements. The first element is a support, fixed to the wall by a series of rawplugs. The second element is a scroll bar, which is the guide for the trolleys and a mask for the support bar and the rawplugs. The total thickness is very small: just 16 mm. Lateral closing caps in plastic, gray color, mask the edges of the aluminium profiles, and fasten the two elements of the rail. All the remaining parts of the sliding system are housed in the rear of the door, in niches realized to host the trolleys and the amortized stops, which are hidden by the panel.

The sliding movement is allowed by two trolleys, with two wheels in nylon and ball bearings. The use of plastic material and ball bearings makes the movement extremely fluid and quiet. The body of the trolleys, in zamak, is composed by two oscillating brackets, that allow quick front coupling to the niches of the door. Once the trolleys are fixed to the panel, this one can be mounted on the aluminum track both laterally and frontally, depending by the space available. The sliding system is also fitted with two amortized stops. They intervene in the last 55 mm of panel movement, hooking and dragging it softly in the end position, avoiding collisions and noise.

The system RimaSilent is universal, and can be mounted on panels with a minimum thickness of 40 mm and a maximum weight of 80 Kg. The strength of this system is the invisibility: only the rail in anodized aluminium is visible. That system is non-invasive, and totally integrated with the surrounding environment.



PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

SERIE MONOSILENT

SET PER SISTEMA SCORREVOLE PORTE IN VETRO

SET FOR SLIDING GLASS DOORS

SET PER ANTE SCORREVOLI IN VETRO

AGGANCI IN ALLUMINIO CON PINZE
ATTACHMENTS IN ALUMINIUM WITH CLIPS



Set in contenitore di cartone idoneo per monorotaia MS 120, MS 120/NA, 2 - 3 - 4 - 6 m con:

n. 2 carrelli con perno registrabile
n. 2 fermi d'arresto
n. 1 guida inferiore + set viti di fissaggio
n. 2 pinze registrabili per spessore vetro 8 - 10 mm.


Le pinze sono dotate di pioli removibili per scegliere fra vetro forato e non forato

Set in carton box for rail MS 120, MS 120/NA 2 - 3 - 4 - 6m including:



n. 2 trolleys with adjustable pin
n. 2 backstop
n. 1 lower guide + set fixing screws
n. 2 pliers adjustable for thickness glass 8 - 10 mm

The pliers are provided with removable pins, to chose between drilled and not drilled glass.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
SVP 120	120 Kg	1	1,338	146,49




SVP 120



Spessore vetro 8-10 mm



PINZE VETRO PER VETRO NON FORATO, IN ALLUMINIO




(*) Portata a coppia di pinze.
Capacity for pair of pliers.

Pinze in alluminio anodizzato, per vetro non forato di spessore 8-10 mm. Adottabile per tutti i carrelli con perno di fissaggio M8. Possibilità di forare il vetro ed utilizzare dei perni di rinforzo Ø 8 mm.

Pliers in anodized aluminium, for not drilled glass, for thickness 8-10 mm. Adoptable for any trolleys with M8 fixing pin. Possibility to drill the glass and to use reinforcement pins Ø 8 mm.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
ST/SVP80	120 Kg (*)	6	0,476	36,80

PINZE VETRO PER VETRO FORATO, IN ALLUMINIO



(*) Portata a coppia di pinze.
Capacity for pair of pliers.

Pinze in alluminio anodizzato, per vetro forato di spessore 8-10-12 mm. Adattabile per tutti i carrelli con perno di fissaggio M8.

Pliers in anodized aluminium, for drilled glass, for thickness 8-10-12 mm. Adoptable for any trolleys with M8 fixing pin.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
ST/SVF80	80 Kg (*)	6	0,146	32,08




PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

CERNIERA STAMPATE PER PORTE IN LEGNO

STAMPED HINGE FOR WOODEN DOORS

CERNIERA STAMPATA PER ANTE IN LEGNO, IN ACCIAIO ZINCATO




Cerniera stampata, per ante in legno, in acciaio zincato, con perno fisso.

Stamped hinge for wooden doors, in zinked steel, with fixed pin.

ART.	A	B	S	C	D
CLZ/01	30	30	0,9	2,5	3,5
CLZ/02	40	35	0,9	3	3,5
CLZ/03	40	40	0,9	3	3,5
CLZ/04	50	40	0,9	3	3
CLZ/05	50	50	0,9	3	3,5
CLZ/06	60	50	0,9	3	3,8
CLZ/07	70	55	1	4	4,3
CLZ/08	80	60	1,2	4	4,5
CLZ/09	80	80	1,2	4	4,5

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
CLZ/01	2 Kg	24	0,008	0,54
CLZ/02	2 Kg	24	0,014	0,59
CLZ/03	2 Kg	24	0,015	0,60
CLZ/04	3 Kg	24	0,019	0,66
CLZ/05	3Kg	24	0,023	0,67
CLZ/06	3 Kg	24	0,027	0,72
CLZ/07	5 Kg	24	0,044	0,82
CLZ/08	5 Kg	24	0,061	0,99
CLZ/09	10 Kg	24	0,077	1,15

CERNIERA STAMPATA PER ANTE IN LEGNO, IN ACCIAIO ZINCATO





Cerniera stampata, per ante in legno, in acciaio zincato, con perno sfilabile.


Stamped hinge for wooden doors, in zinked steel, with extractable pin.

ART.	A	B	S	C
CLPZ/01	50	50	1,5	4,5
CLPZ/02	65	65	2	5,3
CLPZ/03	75	75	2	6
CLPZ/04	90	76	2,5	6,8
CLPZ/05	90	90	2,5	6,8

Esempio di applicazione - Exemple of application



Ante chiuse
Closed doors



Ante aperte
Open doors

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
CLPZ/01	10 Kg	24	0,041	1,19
CLPZ/02	15 Kg	24	0,086	1,80
CLPZ/03	15 Kg	24	0,130	2,50
CLPZ/04	20 Kg	24	0,198	3,30
CLPZ/05	20 Kg	24	0,220	3,50

CERNIERE A SCOMPARSA REGISTRABILI


CERNIERE A SCOMPARSA AMBIDESTRE REGISTRABILI, PER PORTE IN LEGNO

ADJUSTABLE AMBIDEXTROUS RETRACTABLE HINGES, FOR WOODEN DOORS



Cerniere a scomparsa in zama. Le cerniere vengono incassate all'interno dei bordi delle ante o del montante del telaio e risultano invisibili ad ante chiuse. Registrabili su tre assi.


Retractable hinges in zama. The hinges are recessed inside the edges of the doors or the upright frame, and they are invisible with the closed doors. Adjustable in three axes.



115/CS	Cromo satinato Satin chrome
115/NS	Nickel satinato Satin nickel
115/NL	Nickel lucido Polished nickel
115/OL	Ottone lucido Polished brass



ART.	A	B	C	D	E	F	L	M
115/CS	13-15	115	84	22	21	4,5	59-61	23
115/NS	13-15	115	84	22	21	4,5	59-61	23
115/NL	13-15	115	84	22	21	4,5	59-61	23
115/OL	13-15	115	84	22	21	4,5	59-61	23

Portate cerniere 115 - Capacity hinges 115					
Larghezza anta [mm] - Door width [mm]					
n° cerniere n° hinges	600	700	800	900	1.000
2	50 Kg	46 Kg	42 Kg	40 Kg	36 Kg
3	56 Kg	51 Kg	48 Kg	45 Kg	40 Kg
4	63 Kg	57 Kg	53 Kg	50 Kg	45 Kg



Anta
Wing

Montante
Upright



ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
115/CS	6	0,390	28,35
115/NS	6	0,390	28,35
115/NL	6	0,390	28,35
115/OL	6	0,390	28,35

Le tre regolazioni avvengono agendo sui grani. Per regolare la cerniera in altezza lungo l'asse Z occorre ruotare il grano inferiore presente sul corpo cerniera montato sul montante. Tale grano agisce su di un piano inclinato che permette un movimento verticale di 3 mm. Avvitando il grano l'anta si alza, svitandolo l'anta si abbassa.

Le due regolazioni orizzontali lungo gli assi X e Y vengono comandate dai grani presenti sul corpo cerniera montato sull'anta. Tali grani possono essere avvitati/svitati per un totale di tre giri completi. Ogni giro completo corrisponde ad uno spostamento di 1 mm lungo l'asse Y, per un totale di 3 mm. Nell'arco di un singolo giro inoltre, si ottiene la regolazione di 2 mm lungo l'asse X (ovvero i due corpi della cerniera si avvicinano/allontanano). Quest'ultimo spostamento è quindi ciclico e si ripropone tre volte durante la regolazione lungo l'asse Y (regolando in profondità lungo l'asse Y di 1 mm, corrispondente ad un giro completo dei grani, i due corpi cerniera si allontanano di 2 mm quindi tornano nella posizione di minima distanza; tale movimento si ripete in modo identico durante gli altri due giri dei grani).

The three adjustments are made by pressing grains. As the first adjustment should be recorded the hinge in height along the Z axis. To do this rotate the lower nut present on the body of the hinge mounted on the upright. This nut acts on an inclined plane which allows a vertical movement of 3 mms. Screwing the nut the door go up, unscrewing it the door go down.

The two horizontal adjustments along the X and Y axis are controlled by the nuts present on the body of the hinge mounted on the wing. These nuts can be screw/unscrew for a total of three complete revolutions. Each full turn corresponds to a shift of 1 mm. along the Y axis, for a total of 3 mms. Furthermore , over a single turn, you get the adjustment of 2 mms along the axis X (or rather the two bodies of the hinge approach/move away). This last shift is so cyclical and arrives three times during the adjustment along the Y axis(in depth by adjusting the Y axis of 1 mm., corresponds to a complete turn of the nuts, the two bodies of the hinge are moving away of 2 mms. and then returned to the position of minimal distance; this movement is repeated in an identical manner during the remaining two rounds of the nuts).

PENSILINE IN POLICARBONATO

POLYCARBONATE CANOPIES



ART.	Lunghezza Length [mm]	Profondità Width [mm]	Spessore pannello Board thickness [mm]	Tipo pannello Board type	Portata Capacity *	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
PE120X70ALV/N	1.200	700	5	Alveolare Cellular	40 Kg	1	4,600	79,50
PE120X100ALV/N	1.200	1.000	5	Alveolare Cellular	50 Kg	1	6,500	136,00
PE150X70ALV/N	1.500	700	5	Alveolare Cellular	50 Kg	1	5,400	135,00
PE150X100ALV/N	1.500	1.000	5	Alveolare Cellular	75 Kg	1	6,800	153,00
PE120X70TR/N	1.200	700	2	Trasparente Transparent	50 Kg	1	6,800	140,00
PE120X100TR/N	1.200	1.000	3	Trasparente Transparent	70 Kg	1	9,500	187,50
PE140X70TR/N	1.400	700	3	Trasparente Transparent	70 Kg	1	7,800	149,00
PE150X70TR/N	1.500	700	3	Trasparente Transparent	120 Kg	1	8,000	166,00
PE150X100TR/N	1.500	1.000	3	Trasparente Transparent	160 Kg	1	11,500	216,80
PE120X70F/N	1.200	700	2	Fumè Smoked	50 Kg	1	6,800	140,00
PE120X100F/N	1.200	1.000	3	Fumè Smoked	70 Kg	1	9,500	187,50
PE150X70F/N	1.500	700	3	Fumè Smoked	120 Kg	1	8,000	166,00
PE150X100F/N	1.500	1.000	3	Fumè Smoked	160 Kg	1	11,500	216,80

* N.B: la portata è indicativa, ed è da considerarsi come carico distribuito uniformemente su tutta la superficie, come ad esempio un carico dovuto alla neve.



PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

PENSILINE IN POLICARBONATO

POLYCARBONATE CANOPIES

Le pensiline in polycarbonato sono la risposta a tutte quelle situazioni in cui si voglia proteggere la zona antistante un accesso in facciata, da neve e pioggia, dando così l'opportunità di poter aprire il portoncino o la porta finestra senza dover armeggiare con l'ombrello e senza bagnarsi.

Le pensiline sono realizzate con pannelli in polycarbonato, di tre differenti tipologie:

- * Polycarbonato trasparente
- * Polycarbonato alveolare
- * Polycarbonato fumé

I pannelli sono sottoposti ad uno speciale trattamento superficiale che li protegge dall'invecchiamento causato dall'esposizione agli agenti atmosferici e alla luce solare diretta. Tale trattamento, consente di minimizzare la variazione di colore del materiale nel tempo (ovvero la caratteristica opacizzazione ed ingiallimento tipici dei materiali plastici), garantendo una trasparenza assoluta anche a distanza di anni.

Il telaio è composto da due cerniere laterali, curvate, in ABS, e da due barre di irrigidimento orizzontali in alluminio.

Tutti gli elementi del telaio sono stampati o verniciati in colore nero.

Grande facilità di montaggio ed installazione: il telaio si assembla inserendo i bordi del pannello in polycarbonato e le estremità delle barre di irrigidimento in alluminio negli appositi alloggiamenti ad incastro sagomati delle cerniere laterali. Il tutto viene bloccato avvitando quattro viti in acciaio inox, occultate nelle cerniere stesse.

Il fissaggio al muro, avviene semplicemente utilizzando quattro tasselli.

The polycarbonate canopies are the right solution to protect an area by snow and rain giving the possibility to open the door or the window without problems of umbrellas, and without taking water.

The canopies are produced with panels in polycarbonate, in three different versions:

- * Transparent polycarbonate
- * Cellular polycarbonate
- * Smoked polycarbonate


The panels have a special treatment reducing the aging caused by the exposition to the external agents. This treatment reduces the colour changing of the material during the time and maintain the transparency during the years.

The frame is including two lateral curved ribs in ABS and two stiffening bars in aluminium.

All the elements of the frame are painted in black colour.

The assembly and the installment are very easy: the frame can be assembled to the edges of the panel and the extremities of the bars in the proper spaces located in the ribs. All can be fixed with 4 screws in stainless steel.

The fixing to the wall can be made with 4 dowels.






PETTITI GIUSEPPE s.p.a.

PENSILINA DOPPIA IN POLICARBONATO

DOUBLE POLYCARBONATE CANOPY




Pensilina per cancelli pedonali con pannello in polycarbonato trasparente. Regolabile in altezza ed in larghezza. Regolazione in altezza di 170 mm. Adatto per cancelletti con passaggio da 900 a 1.200 mm. Pannello in polycarbonato trasparente, spessore 3 mm. Supporti in ABS nero. Staffe di fissaggio in acciaio, con verniciatura a cataforesi nera. Universale e facile da installare.

Canopy for pedestrian gates with transparent polycarbonate panel. Adjustable in height and in width. Adjustable in height by 170 mm. Suitable for pedestrian gates with opening 900-1.200 mm. Transparent polycarbonate panel, thickness 3 mm. Supports in black ABS. Fixing plates in steel with cataphoresis black finishing. Universal and easy to install.

* N.B: la portata è indicativa, ed è da considerarsi come carico distribuito uniformemente su tutta la superficie, come ad esempio un carico dovuto alla neve.

ART.	Portata Capacity *	Confez. Box	Peso Kg Weight	€
PED140X140TR/N	100 Kg	1	23,000	465,00





PETTITI GIUSEPPE S.p.A.

Tutte le fotografie e i disegni tecnici sono di proprietà della Pettiti Giuseppe S.p.A.

Tutti gli utilizzi non espressamente autorizzati saranno perseguiti giudizialmente.

Le fotografie ed i dati tecnici sono da considerarsi indicativi. La Pettiti Giuseppe S.p.A. si riserva la facoltà di apporre modifiche anche sostanziali dei prodotti senza nessun preavviso.

All pictures, technical drawings are defended by the rules of copyright.

All uses not expressly authorized will be legally prosecuted.

The pictures and the technical details must be considered approximate. Pettiti Giuseppe S.p.A. takes the right to modify the products without any advice.

Toutes les photos, les plans techniques appartiennent à Pettiti Giuseppe S.p.A. et sont protégées par les droits d'auteur.

Tous les emplois qui ne sont pas expressément autorisés seront poursuivis en justice.

Les photos et les détails techniques sont indicatifs. Pettiti Giuseppe S.p.A. se réserve le droit de modifier les produits sans aucun avis.

Realizzazione grafica: S.A. Ufficio Marketing Pettiti Giuseppe S.p.A.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutti i nostri contratti sono regolati dalle presenti condizioni generali, che fanno parte integrante degli ordini, offerte e conferme che ci pervengono, escluso i casi di accordi particolari che dovranno essere espressamente accettati a mezzo lettera da parte nostra. Con il termine di venditore si intende: PETTITI GIUSEPPE S.p.A.

- 1 - ORDINI
- Essi dovranno pervenirci con gli esatti riferimenti di "Codice Articolo" e le quantità dovranno essere multiple delle ns. confezioni standard.
In caso contrario verranno automaticamente arrotondate per eccesso.
L'importo minimo d'ordine è di **€ 400**.
Per ordini di campionatura inferiori sarà addebitato un sovrapprezzo in fattura di **€ 20**.
- 2 - CONSEGNE
- I termini convenuti per le consegne non sono impegnativi. Eventuali ritardi non daranno diritto al compratore a qualsivoglia pretesa di danni o interessi.
- 3 - TRASPORTO
- Italia: gratis per ordini superiori a **€ 1.100** (esclusi Blindosilent e Starsilent). Contributo fisso assicurativo di **€ 10**. La merce spedita in contrassegno deve essere pagata al vettore esclusivamente in contanti od a mezzo assegno circolare intestato alla Pettiti Giuseppe SpA. Per ritiri diretti non verrà concesso nessuno sconto.
Esteri: da concordare al momento dell'ordine.
- 4 - RISCHI DI TRASPORTO
- Tutte le ns. consegne avranno luogo nei ns. stabilimenti ed i rischi si trasmetteranno con la consegna delle merci al committente, anche nel caso di vendita con resa franco destino. In caso di mancanze, rotture e manomissioni durante il trasporto, il destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente ai vettori incaricati al momento della consegna con segnalazione scritta sul Documento Di Trasporto (DDT). Il venditore non assume alcuna responsabilità al riguardo, sia verso l'acquirente che verso il destinatario.

- 5 - PREZZI
- I prezzi del presente listino si intendono IVA esclusa.
- 6 - PAGAMENTI
- A mezzo ricevuta bancaria. Le ricevute bancarie scadenti al 31 agosto ed al 31 dicembre sono automaticamente spostate al 10 settembre ed al 10 gennaio. La presentazione di un qualsiasi reclamo non dispensa l'acquirente dal pagamento dell'importo della fattura alla scadenza stabilita. In caso di mancato pagamento delle fatture alle loro scadenze e con riserva di tutti i diritti di cui potrà avvalersi il venditore, decorreranno con pieno diritto gli interessi al tasso bancario corrente.
Il venditore resta proprietario delle merci consegnate all'acquirente sino al momento dell'integrale pagamento.
Altre eventuali forme di pagamento saranno concordate al momento dell'ordine.
- 7 - IMBALLO
- Gratis per ordini superiori a **€ 1.100** (escluso BLINDOSILENT).
Per ordini inferiori l'imballo sarà fatturato al costo.
- 8 - RECLAMI
- Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate entro 10 gg. dalla data del ricevimento merce, a mezzo lettera raccomandata, fax o telegramma. Sono prive di effetto le segnalazioni telefoniche.
- 9 - RESI MERCI
- Si accettano resi merce solamente se concordati direttamente con la ns. società; il documento accompagnatorio dovrà far riferimento al nostro documento di spedizione. La merce dovrà pervenirci in porto franco. La merce resa subirà una riduzione del 20% rispetto al prezzo pagato per: manutenzione, ricondizionamento, immagazzinamento e gestione pratica.
- 10 - CONTROVERSIE
- Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

GENERAL SALE CONDITIONS

All our contracts are regulated by the following general sale conditions, which are integral part of the orders, offers and confirmations we will receive, with the exception of particular agreements to be accepted by letter from our part.
As "seller" is understood: PETTITI GIUSEPPE S.p.A.

- 1 - ORDERS
- The orders must include our references "Code Article" and quantities as for our standard packings on the contrary they will be rounded up.
Minimum amount of order is **€ 500** (only for Italian market).
For lower orders will be invoiced a surcharge of **€ 15**.
- 2 - DELIVERIES
- The terms agreed for the deliveries are not binding. No damages or interests will be paid for incidental delays.
- 3 - TRANSPORT
- Free of charge for orders beyond **€ 1.100** (only for Italian market)
Foreign countries: to be agreed.
- 4 - TRANSPORT RISKS
- All the deliveries will be made in our factory and all risks will be transferred to the buyer when the delivery will be made even in case of "free domicile". For damages, losses or missing goods during transport the consignee has to inform the shipper by writing. The seller will not be responsible for this.
- 5 - PRICES
- Prices stated in this price-list are exclusive of VAT.

- 6 - PAYMENTS
- By draft. Drafts expiring on the 31st August and 31st December will be post-poned to the 10st September and 10st January. Also in case of claim, payment must be made at the due date. Bank interests will be debited for late payments. Goods are seller's property till payment of the invoice.
Other eventual terms of payment will be stated upon the order.
- 7 - PACKING
- Free of charge for orders beyond **€ 1.100** (only for Italian market). For lower orders cost of packing will be invoiced.
- 8 - CLAIMS
- Incidental claims must be made by registered letter, fax or cable within 10 days from receipt of the goods. No claims will be accepted by phone.
- 9 - GOODS RETURNS
- Goods returns will be accepted only if agreed with our company. The consignment note has to report the details of our despatch document. Goods has to be received free of charge and the value will be reduced by the 20% against the price paid.
This reduction is to cover charges of maintenance, re-packing, re-storing and management.
- 10 - ARGUMENTS
- For all arguments the Turin forum (Italy) will be the only competent.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Tous nos contrats sont réglés par les suivantes conditions générales, partie intégrante des commandes, offres et confirmations que nous allons recevoir, sauf accords particuliers acceptés par lettre de notre part.
Par vendeur s'y entendre: PETTITI GIUSEPPE S.p.A.

- 1 - COMMANDES
- Veuillez indiquer nos références "Code Article" avec quantités multiples de notre conditionnement standard au contraire nous devons compléter. Le montant minimum de commande est de **€ 500** (seulement pour le marché italien).
Pour commandes inférieures il y aura un surcharge de **€ 15** sur la facture.
- 2 - LIVRAISON
- Les délais de livraison ne sont pas impératives. Un éventuel retard ne donnera droit à aucune indemnisation.
- 3 - TRANSPORT
- Franco domicile pour commandes à partir de **€ 1.100** (seulement pour le marché italien).
Exportation: à établir.
- 4 - RISQUES DE TRANSPORT
- Toutes les livraisons auront lieu dans notre établissement et avec la livraison de la marchandise tous les risques seront transmis à l'acheteur aussi avec livraison "Franco Domicile". En cas de ruptures, manquements, manomissions pendant le transport, le destinataire doit informer le transporteur par écrit.
Le vendeur n'est pas responsable à l'égard du destinataire.

- 5 - PRIX
- Les prix indiqués dans ce catalogue sont H.T.
- 6 - PAIEMENT
- Par virement bancaire ou chèque. Le paiement pas effectué à l'échéance prévue entraînera une indemnité de retard au taux bancaire courant. Les marchandises restent propriété du vendeur jusqu'au paiement total de la facture.
Autres conditions de règlement à établir sûr la commande.
- 7 - EMBALLAGE
- Gratuit pour commandes à partir de **€ 1.100** (seulement pour le marché italien). Pour commandes inférieures on facturera le coût d'emballage.
- 8 - CONTESTATIONS
- Les contestations éventuelles doivent être communiquées par lettre recommandée, fax ou télégramme, entre les 10 jours suivant la réception de la marchandise. Communications téléphoniques ne seront pas acceptées.
- 9 - RETOURS DE MARCHANDISE
- Les retours de marchandises doivent être effectués seulement après accord avec notre société; le bon de livraison doit indiquer la référence de notre bon d'expédition. Les retours doivent être effectués en port payé. La marchandise retournée subira un abattement de 20% sur le prix payé, pour manutention, reconditionnement et frais de dossier.
- 10 - LITIGES
- En cas de litige seul le Tribunal de Turin (Italie) sera compétent.

